

Hydro Solo-E

- Typ:** Drehzahlgestellte Einzelpumpen
Druckerhöhungsanlage, optional in Trinkwasserführung nach DIN 1988-500
- Regelungsart:** Konstantdruckregelung
- Bedienung:** Standardeinstellungen über Motordisplay oder mit Grundfos GO Fernbedienung (erweiterte Bedien- und Abfragemöglichkeiten)
- Pumpen:** Eine drehzahlgestellte, normalsaugende, vertikale, mehrstufige Kreiselpumpe CRE
- Motoren:** Drehzahlgestellte Permanentmagnetmotoren mit Wirkungsgrad \geq IE5
- Mechanik:** Rückflussverhinderer, teildurchströmtes Vollmembranausdehnungsgefäß mit Edelstahlanschluss (Trinkwasserzulassung), Manometer, Drucksensor. Optional: Montierte Edelstahlgrundplatte mit 4 Maschinenfüßen
- Trockenlaufschutz:** Optional: Trinkwasservariante zusätzlich mit saugseitigem Druckschalter (Pumpe aus bei $p < 1$ bar, gem. DIN 1988-500). Bei Fast Track Varianten bereits enthalten.



Produktgruppe H4

Pumpentyp	kW je Pumpe	Versorgungsspannung	Produkt-Nr.	EUR
CRE 1-6	0,55	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98769669	3.331,09
CRE 1-9	0,75	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98453546	3.538,43
CRE 1-13	1,1	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98453507	3.920,46
CRE 3-8	1,1	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98453510	3.694,68
CRE 3-11	1,5	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98453543	4.201,85
CRE 3-15*	1,5	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	91048901	4.683,93
CRE 5-5	1,5	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	98453512	3.972,44
CRE 5-9	2,2	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	98453513	4.908,19
CRE 5-12	3	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048902	5.445,28
CRE 5-14*	3	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048903	5.726,67
CRE 10-3	2,2	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	98453520	5.090,07
CRE 10-5	3	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048904	5.624,74
CRE 10-6	4	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048905	6.519,08
CRE 15-2	3	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150625	5.736,73
CRE 15-3	4	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150626	6.612,32
CRE 15-5	7,5	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048907	8.814,47
CRE 15-7*	7,5	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048908	9.844,21
CRE 20-2	4	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048909	6.661,89
CRE 20-3	5,5	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048910	7.669,57
CRE 20-4	7,5	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048911	8.814,47
CRE 20-7*	11	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150631	12.195,66
CRE 32-2	7,5	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048913	10.691,74
CRE 32-4-2	11	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048914	13.470,56
CRE 45-2-2	11	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048916	13.231,51
CRE 64-1	11	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048917	13.761,74
CRE 90-1-1	11	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	91048918	16.206,06

*) Leistungsoptimierter Motor für Konstantdruckanwendungen (geänderte Leistungsdaten im Vergleich zur CRE Standardpumpe)

11

Hydro Solo-E Fast Track

Der Versand der Hydro Solo-E erfolgt innerhalb von 4 Tagen ab Werk.
Fast Track Varianten mit montiertem saugseitigen Druckschalter (Pumpe aus bei $p < 1$ bar, gem. DIN 1988-500), Edelstahlgrundplatte und 4 Maschinenfüßen.



Produktgruppe H4

Pumpentyp	kW je Pumpe	Versorgungsspannung	Produkt-Nr.	EUR
CRIE 3-8	1,1	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	99150915*	4.992,19
CRIE 5-5	1,5	1 x 230V, N, PE, 50/60 Hz	99150916*	5.311,06
CRIE 5-9	2,2	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150917*	6.341,71
CRIE 10-3	2,2	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150918*	6.826,81
CRIE 10-5	3	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150919*	6.803,93
CRIE 15-3	4	3 x 380 V, PE, 50/60Hz	99150920*	8.051,97

* Grundfos Fast Track 